



ENTDECKEN SIE NEUE MÖGLICHKEITEN

Kömmerling 76 Mitteldichtung AluClip Zero

ÜBERZEUGEND IN LOOK UND FUNKTION

AluClip Zero bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Fenster- und Türsystem Kömmerling 76 Mitteldichtung noch individueller zu gestalten. Einzigartig am Markt sind die Auswahlmöglichkeiten. Denn die Fenster dieses Systems sind in drei Ausführungen erhältlich: in flächenbündiger Optik und nahezu flächenbündiger Glasebene, in Ganzglas-Optik sowie in klassischer Holz-Aluminium-Optik. Der große Pluspunkt: AluClip Zero vereint die dekorative Optik eines Aluminiumprofils mit Pflegekomfort, Formstabilität und Belastbarkeit von Kunststoff und ist selbst für architektonisch anspruchsvolle Bauvorhaben ideal. Das gilt für Fenster ebenso wie für Haustüren und gewährleistet somit ein einheitliches Design mit allen Vorteilen von AluClip Zero.



NACHHALTIG

- › Hochdämmendes Fenster- und Türsystem mit 76 mm Bautiefe – U_f -Wert = 1,1 bis 1,2 W/(m²K)
- › Einsatz von bleifreiem PVC mit „grünen“ Stabilisatoren auf Calcium-Zink-Basis im Frischmaterial
- › Recyclbar

VIELSEITIG

- › 3 verschiedene Design-Schalen:
 - › Optik wie bei Holz-Aluminium-Fenstern mit gleicher Glasebene bei Flügel und Festverglasung
 - › Flächenbündige Optik und nahezu flächenbündige Glasebene
 - › Ganzglasoptik mit nahezu identischer Flügel- und Glasebene, Flügel von außen unsichtbar
- › Verglasung von 36 bis 50 und 48 bis 56 mm Dicke, je nach gewählter Variante
- › Außen nahezu unbegrenzte Farbmöglichkeiten der Aluminium-Vorsatzschalen durch Veredelungstechniken wie Eloxal- und Pulverbeschichtung

INNOVATIV

- › Kunststoff-Profile innen gewährleisten geringen Pflegeaufwand, hohe Formstabilität und exzellente Funktionssicherheit

FENSTERVARIANTEN



Flächenbündige Optik und nahezu flächenbündige Glasebene
Verglasung von 48–56 mm Dicke



Ganzglasoptik mit nahezu identischer Flügel- und Glasebene, Flügel von außen unsichtbar
Verglasung von 36–50 mm Dicke



Optik wie bei Holz-Aluminium-Fenstern mit gleicher Glasebene bei Flügel und Festverglasung
Verglasung von 36–50 mm Dicke



HAUSTÜRVARIANTE

- > Mit flächenbündiger, flügelüberdeckender Fertigfüllung
- > Haustür nach innen öffnend
- > Technisches Highlight: schwimmende Befestigung der Füllung möglich, dadurch Ausschluss von Krümmungen bei thermischen Belastungen
- > 5-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstärkung und Schweißbeckverbinder für höhere Statik
- > Hohe Dichtigkeit durch dreifache Abdichtung zur thermisch getrennten Schwelle
- > Schwellenverbinder für passgenauen Sitz und Abdichtung zwischen Rahmen und Schwelle
- > Fertigfüllungen von 36 bis 86 mm Dicke
- > U_D -Wert im Passivhausbereich

#KömmerlingForTomorrow

profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

